


FILMOtex DESCOR Premium

GENERAL INFORMATION	VALUE	UNIT	NORM
Width	310, 505	cm (approx.)	DIN EN ISO 2286-1
Material	100% PES		
Finished material weight	245	g/m ² (approx.)	DIN EN ISO 2286-2
Binding	knitwear		
Selvedge	loose selvedge		
Finishing	flame retardant PU coating		
Thickness	350	µm	
Light fastness	6-7		DIN EN ISO 105-B02
Luminous reflectance	blank: 94.72		DIN 5033-1
Fire Classification	B1 B-s1, d0 M1		DIN 4102-1 EN 13501-1 NF P 92 503- 507

- **Cut:** cold, heat, ultrasonic cut
- **Printing:** UV Curable ink
- **Application Areas:** Suitable for stretch ceiling, digital printing/art reproduction, theatre, stage/show/event, visual merchandising, textile construction

Certifications



Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.